

## 仕様一覧

形式	BMA301	BMA201	BMM301	BMM201	BMP201	BMU201	ACT201W	ACT201B	ACT211B	ACD201	
吊上げ質量 (最大kg)	120kg (175)	100kg (150)	120kg (175)	100kg (150)			80kg (100)				
吊上げ距離(m)	2				1.4						
昇降方式	電動(44W)				電動(31W)	電動(44W)	電動(60W)				
走行方式	電動(10W)		手動				電動(1W)	—			
昇降速度 m/min(平均)	上 昇	2.1			1.3		2.1				
	下 降	2.7			1.8		2.7				
走行速度m/min(平均)	10.5		—				4~6		—		
赤外線リモコン操作方法	4点ボタン		2点ボタン				4点ボタン		2点ボタン		
動力電源	DC24V(鉛シール蓄電池 12V×2個 搭載)						AC100V	AC100V-50/60Hz			
	種 類	長寿命	標準	長寿命	標準	標準	AC-DC変換				
	充電方式	充電位置で自動充電				充電ケーブル差込式	ケーブル給電				
	充電器	入力電源:AC100V-50/60Hz					電源装置				
保護装置	<ul style="list-style-type: none"> <li>■非常降下装置</li> <li>■空転防止ブレーキ</li> <li>■上限自動停止機能</li> <li>■充電要表示機能(バッテリー電圧低下ブザー警報付)</li> <li>■充電自動終了機能(充電器)</li> <li>■充電器異常検出機能(充電器)</li> <li>■ベルト斜め吊り、ねじれ折り込み検出</li> <li>■ベルト逆巻・たるみ検出</li> <li>■電気ヒューズ</li> </ul>						<ul style="list-style-type: none"> <li>■非常降下装置</li> <li>■空転防止ブレーキ</li> <li>■上限自動停止機能</li> <li>■ベルト斜め吊り、ねじれ折り込み検出</li> <li>■ベルト逆巻・たるみ検出</li> <li>■電気ヒューズ</li> <li>■転倒防止トリガースイッチ(ACD)</li> </ul>				
本体質量(kg)	16		14		8		10		9		

形式	アーチパートナー				アーチパートナー隅っ子			ポータブルパートナー				ACD201	DNS601	BMY201	
	ACT/ACTMA			ACTA	ACH			2型	3型	4型	4X				
	06	08	10		06	08	10								
吊上げ質量 (最大kg)	100kg (150)										80kg (100)	200kg (250)	150kg		
昇降方式	電動														
外径寸法 (mm)	奥行	1000			2500	3400	3400	お問い合わせください				1520	1100	1585	
	幅	2580	3485	4150	2580	3500	3500					4150	880	1650	1010
	高さ	2300			2305							2100	64	1005	
昇降速度 m/min(平均)	上 昇	2.1					1.3				2.1	1.2	2.2		
	下 降	2.7					1.8				2.7		2.2		
操作方法	適応機種に準ずる(ACT201B/ACT211B)						BMP201に準ずる				2点 ボタン	ペンダントスイッチ (2点ボタン)			
移動方法	適応機種に準ずる(ACT201B/ACT211B)						手動走行				アーム回転	固定	手動走行		
動力電源	AC100V-50/60Hz						DC24V(バッテリー搭載) 充電ケーブル差込式				AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	DC24V (バッテリー搭載) 充電ケーブル 差込式		
本体質量(kg)	30	40	50	30	50	60	70	—	—	—	—	70	70	39	

※本仕様書は予告無しに変更することがあります。

※本製品は日本国内に限って使用する目的で設計・製作しております。